

Ristikytkentätarvikkeet

Laadukkaat LAS-C teleasennusrimat testattu valtuutetussa testilaboratoriossa Saksassa

Ominaisuuksia:

- Hahloliitos
- Hopeoidut kontaktipinnat
- Johdinhalkaisija 0,40–0,80mm
- Runkomateriaali PBT
- Paloluokitus UL 94 VO



Erotus- ja kytkentärimat:

- 2/10 Erotusrimat
- 1/10, 1/20, 2/10 Kytkentärimat



Ylijännitesuojakasetti

- 10 parille
- 3- napaiset ylijännitesuojat

Maadoitusrimat

- 1/44, 1/84, 2/38 moduulit



Merkintäliuskan pitimet

- 2/10 riman päälle painettava, saranoitu malli
- 2/10 rimapaikkaan painettava malli



HvT 71- pääjakajarimat

- 100 paria
- Ylijännitesuojausvalmius
- Toimitetaan merkintätarvikkeineen



Kytchentäkotelo

- 10...50 paria
- KxLxS(mm) 190x190x70

Lukittava kytchentäkotelo

- 1...2x kytkentärima 1/20, KxLxS(mm)
320x220x60
- 1...4x kytkentärima 1/20, KxLxS(mm)
320x320x60
- 1...8x kytkentärima 1/20, KxLxS(mm)
520x320x60
- 1...12x kytkentärima 1/20, KxLxS(mm)
520x520x60



Palosuojattu kytchentäkotelo 2/10 rimoille

- 30 min palosuoja
- 50-, 100-, 200-, 300-, 450-paria

